



MC



- ✓ równomierny rozkład temperatury,
- ✓ możliwość instalacji na istniejącej podłodze (np. płytki),
- ✓ po montażu instalacja grzewcza jest niewidoczna,
- ✓ bezpieczeństwo użytkowania,
- ✓ niskie koszty instalacji i eksploatacji,
- ✓ brak konieczności konserwacji,
- ✓ 4 m przewód zasilający z wtyczką.

Specyfikacja techniczna

Typ kabla	stałoprzewodowy
Przeznaczenie kabla	do ogrzewania podłogowego
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Grubość przewodu	3,8 mm
Odporność izolacji na temperaturę	do 85 °C
Długość przewodu zasilającego	4 m
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony IP	IPX7
Cechy dodatkowe	ochrona UV
Gwarancja	10 lat

Dostępne warianty

Moc (w +10°C)	Kod produktu	Długość	Kod EAN
135 W	MC/7,5	7,5 m	5902605402492
200 W	MC/11	11 m	5902605402508
270 W	MC/15	15 m	5902605402645
400 W	MC/22	22 m	5902605402515
535 W	MC/30	30 m	5902605402744
600 W	MC/33	33 m	5902605402522
680 W	MC/38	38 m	5902605402539
800 W	MC/44	44 m	5902605402546
935 W	MC/52	52 m	5902605402553
1100 W	MC/61	61 m	5902605402560
1220 W	MC/68	68 m	5902605402577
1340 W	MC/74,5	74,5 m	5902605402584
1500 W	MC/83	83 m	5902605402591
1625 W	MC/90	90 m	5902605402607
1900 W	MC/106	106 m	5902605402614
2135 W	MC/119	119 m	5902605402621
2295 W	MC/127,5	127,5 m	5902605402775
2775 W	MC/154	154 m	5902605402638

Aktualna wersja karty katalogowej jest zawsze dostępna na www.warmtec.pl

