

# Ecosink+



- ✓ nowoczesny blok grzewczy zamiast standardowej grzałki,
- ✓ dotykowy cyfrowy wyświetlacz,
- ✓ obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS, zabezpieczona przeciwko korozji,
- ✓ łatwa instalacja nad lub pod umywalką,
- ✓ prosty w obsłudze.

## Specyfikacja techniczna

Model/ kod produktu	ECOSINK +3,5	ECOSINK +5,5	ECOSINK+ 7,0
Kod EAN	5902605407275	5902605407282	5902605407299
Moc	3,5 kW	5,5 kW	7 kW
Zasilanie	230 V		
Nominalny pobór prądu	15,2 A	24 A	30,4 A
Przekrój przewodu	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3 x 4 mm <sup>2</sup>	3 x 6 mm <sup>2</sup>
Podłączenie	kabel z wtyczką (3500 W)	bezpośrednio do instalacji elektrycznej	
Przeznaczenie	umywalka / zlew		
Zakres regulacji temp. wody	30 - 55°C		
Ogranicznik temp. wody	65°C		
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	75 °C		
Przepływ wody aktywujący podgrzewanie	1,5l / min		
Maks. ciśnienie	6 barów		
Średnica króćców przyłączeniowych	G 1/2"		
Klasa energetyczna	A		
Profil obciążenia	XS		
Dodatkowe zabezpieczenia	zabezpieczenie przed wyciekem wody zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa		
Stopień ochrony	IP25		
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	25,2 x 25 x 8,5 cm		
Waga urządzenia	2,51 kg	2,51 kg	2,55 kg
Gwarancja	24 miesiące		

## Skład zestawu

- ✓ przepływowy podgrzewacz wody Ecosink +,
- ✓ uchwyt montażowy wraz z akcesoriami montażowymi,
- ✓ przewód zasilający z wtyczką,
- ✓ instrukcja obsługi,
- ✓ karta gwarancyjna.