

ZTS



- ✓ czytelny wyświetlacz LCD,
- ✓ 2 konfiguracje programowania,
- ✓ regulacja histerezy w zakresie od 0,5°C, 1°C, 2, 3,
- ✓ 2 czujniki temperatury,
- ✓ 24-godzinne podtrzymanie pamięci,
- ✓ kalibracja i blokada temperatury,
- ✓ funkcja antyzamarzaniowa.

Specyfikacja techniczna

Model/ kod produktu	ZTS-BB	ZTS-CC
Kod EAN	5905317806961	5905317806978
Kolor	biały	czarny
Wyjście z regulatora	napięciowe (230 V)	
Rodzaj regulatora	programowalny	
Sposób montażu	podtynkowy (w puszkę)	
Zasilanie	230 V / 50 Hz	
Maks. obciążenie	16 A / 3680 W	
Rodzaj czujników	wbudowany - wewnętrzny na przewodzie - zewnętrzny	
Regulacja temperatury	elektronicznie	
Zakres regulacji temp. powietrza	5 °C - 40 °C	
Zakres regulacji temp. podłogi	5°C - 60°C	
Regulacja histerezy	0,5°C, 1°C, 2, 3	
Wyświetlacz	dotykowy	
Stopień ochrony	IP21	
Wi-Fi	tak	
Tryby pracy	manualny, programowalny, antyzamarzaniowy	
Funkcje dodatkowe	2 konfiguracje programowania kalibracja pomiaru temperatury funkcja antyzamarzaniowa blokada temperatury autodiagnostyka awarii funkcja otwartego okna graniczna temperatura podłogi	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	8,6 x 8,6 x 4,7 cm	
Gwarancja	24 miesiące	



Skład zestawu

- ✓ regulator temperatury Warmtec ZTS z wbudowanym czujnikiem powietrznym,
- ✓ zewnętrzny czujnik na przewodzie o długości 3m,
- ✓ 2 x śruba montażowa,
- ✓ instrukcja obsługi i montażu w języku polskim,
- ✓ karta gwarancyjna.