



T520



- ✓ czytelny wyświetlacz LCD,
- ✓ 3 konfiguracje programowania,
- ✓ regulacja histerezy w zakresie od 0,5°C - 10°C,
- ✓ 2 czujniki temperatury,
- ✓ 24-godzinne podtrzymanie pamięci,
- ✓ kalibracja i blokada temperatury,
- ✓ funkcja antyzamarzaniowa.

Specyfikacja techniczna

Model/ kod produktu	T520-BB	T520-CC	T520i-BB	T520i-CC
Kod EAN	5905317806916	5905317806954	5905317810470	5905317810487
Wyjście z regulatora	napięciowe (230 V)		beznapięciowe	
Kolor	biały	czarny	biały	czarny
Rodzaj regulatora	programowalny			
Sposób montażu	podtynkowy (w puszkę)			
Zasilanie	230 V / 50 Hz			
Maks. obciążenie	16 A / 3680 W			
Rodzaj czujnika	powietrzny, podłogowy			
Regulacja temperatury	elektronicznie			
Zakres regulacji temp. powietrza	5 °C - 90 °C			
Zakres regulacji temp. podłogi	5°C - 90°C			
Regulacja histerezy	0,5°C, 1°C, 2, 3			
Wyświetlacz	LCD			
Stopień ochrony	IP21			
Wi-Fi	tak			
Tryby pracy	manualny, programowalny, antyzamarzaniowy			
Funkcje dodatkowe	3 konfiguracje programowania kalibracja pomiaru temperatury funkcja antyzamarzaniowa blokada temperatury autodiagnostyka awarii funkcja otwartego okna funkcja pomiaru zużycia energii (dostępna w aplikacji) tryb urlopowy			
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	8,6 x 9,0 x 4,5 cm			
Gwarancja	24 miesiące			



Skład zestawu

- ✓ regulator temperatury Warmtec T520z wbudowanym czujnikiem powietrznym,
- ✓ zewnętrzny czujnik na przewodzie o długości 3m,
- ✓ 2 x śruba montażowa,
- ✓ instrukcja obsługi i montażu w języku polskim,
- ✓ karta gwarancyjna.